


DANE TECHNICZNE

FIX Z XTREM

OZNACZENIE	APROBATA ETA ■ DiBt ▲	Ø KOTWY [MM]	DŁUGOŚĆ KOTWY [MM]	Ø WIERTŁA [MM] d ₀	MIN. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA [MM] h ₀	MAKS. GRUBOŚĆ ELEMENTU MOCOWANEGO T _{FIX} [MM]	MIN. GŁĘBOKOŚĆ KOTWIENIA [MM]	Ø OTWORU ELEMENTU MOCOWANEGO [MM]	MOMENT DOKRĘCENIA [Nm]	ROZMIAR KLUCZA	ILOŚĆ W OPAKO- WANIU [SZTUKI]	KOD
 M8 x 65/5	■	8	65	8	65	5	46	9	20	SW 13	100	057763
M8 x 75/15	■	8	75	8	65	15	46	9	20	SW 13	100	057764
M8 x 90/30	■	8	90	8	65	30	46	9	20	SW 13	50	057765
M8 x 120/60	■	8	120	8	65	60	46	9	20	SW 13	50	057766
M8 x 130/70	■	8	130	8	65	70	46	9	20	SW 13	50	057788
M10 x 85/5	■	10	85	10	75	5	60	12	45	SW 17	50	057768
M10 x 90/10	■	10	90	10	75	10	60	12	45	SW 17	50	057769
M10 x 100/20	■	10	100	10	75	20	60	12	45	SW 17	25	057770
M10 x 120/40	■	10	120	10	75	40	60	12	45	SW 17	25	057771
M10 x 140/60	■	10	140	10	75	60	60	12	45	SW 17	25	057772
M10 x 160/80	■	10	160	10	75	80	60	12	45	SW 17	25	057773
M12 x 100/5	■	12	100	12	90	5	70	14	60	SW 19	25	057774
M12 x 105/10	■	12	105	12	90	10	70	14	60	SW 19	25	057775
M12 x 115/20	■	12	115	12	90	20	70	14	60	SW 19	25	057776
M12 x 135/40	■	12	135	12	90	40	70	14	60	SW 19	25	057777
M12 x 155/60	■	12	155	12	90	60	70	14	60	SW 19	25	057778
M12 x 180/85	■	12	180	12	90	85	70	14	60	SW 19	20	057779
M16 x 145/25	■	16	145	16	110	25	85	18	110	SW 24	10	057781
M16 x 170/50	■	16	170	16	110	50	85	18	110	SW 24	10	057782
M16 x 180/60	■	16	180	16	110	60	85	18	110	SW 24	10	057783
M20 x 170/30	■	20	170	20	130	30	100	22	160	SW 30	10	057785
M20 x 200/60	■	20	200	20	130	60	100	22	160	SW 30	10	057786
M20 x 220/80	■	20	220	20	130	80	100	22	160	SW 30	10	057787

FIX Z XTREM LW – DUŻA PODKŁADKA

M8 x 65/5 LW	■	8	65	8	65	5	46	9	20	SW 13	100	057789
M8 x 130/70 LW	■	8	130	8	65	70	46	9	20	SW 13	25	057790
M10 x 85/5 LW	■	10	85	10	75	5	60	12	45	SW 17	50	057791
M10 x 160/80 LW	■	10	160	10	75	80	60	12	45	SW 17	20	057792
M12 x 180/85 LW	■	12	180	12	90	85	70	14	60	SW 19	15	057793
M16 x 180/60 LW	■	16	180	16	110	60	85	18	110	SW 24	5	057794
M20 x 220/60 LW	■	20	220	20	130	80	100	22	160	SW 30	5	057795

FIX Z A4

M6 x 55/15 A4		6	55	6	41/51	5/15	25,6/35	8	10	SW 10	100	054270
M8 x 55/5 A4	■	8	55	8	52/65	0/5	35/48	9	20	SW 13	100	050441
M8 x 70/20 A4	■	8	70	8	52/65	7/20	35/48	9	20	SW 13	100	054610
M8 x 90/40 A4	■	8	90	8	52/65	27/40	35/48	9	20	SW 13	50	055343
M8 x 130/80 A4	■	8	130	8	52/65	67/80	35/48	9	20	SW 13	50	050367
M8 x 65/5 A4	■	10	65	10	62/78	0/5	42/58	12	35	SW 17	50	050466
M10 x 75/15 A4	■	10	75	10	62/78	0/15	42/58	12	35	SW 17	50	054630
M10 x 95/35 A4	■	10	95	10	62/78	20/35	42/58	12	35	SW 17	50	054640
M10 x 120/60 A4	■	10	120	10	62/78	45/60	42/58	12	35	SW 17	25	050442
M12 x 80/5 A4	■	12	80	12	75/95	0/5	50/70	14	50	SW 19	25	055344
M12 x 100/25 A4	■	12	100	12	75/95	6/25	50/70	14	50	SW 19	25	055345
M12 x 115/40 A4	■	12	115	12	75/95	21/40	50/70	14	50	SW 19	25	055394
M12 x 140/65 A4	■	12	140	12	75/95	46/65	50/70	14	50	SW 19	25	054680
M16 x 125/30 A4	■	16	125	16	95/117	8/30	64/86	18	100	SW 24	25	050443
M16 x 150/55 A4	■	16	150	16	95/117	33/55	64/86	18	100	SW 24	10	054700
M16 x 170/75 A4	■	16	170	16	95/117	53/75	64/86	18	100	SW 24	10	050444