

WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE

GWOŹDZIE STANDARDOWE C6 (W MAGAZYNKU PO 10 SZTUK)

NAZWA	DŁUGOŚĆ (MM)	KOD	
		500 SZT. + 1 X GAZ	1.500 SZT. + 3 X GAZ
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546
C6-30	30	057542	057547
C6-35	35	057543	057548
C6-40	40	057544	057549

GWOŹDZIE SPECJALNE HC6 (W MAGAZYNKU PO 10 SZTUK)

HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	
HC6-22	22	057552	
HC6-27	27	057553	
HC6-32	32	057554	

GWOŹDZIE C6/HC6 (W MAGAZYNKU PO 10 SZTUK) BEZODPADOWE

HC6-15	15	057555	
HC6-17	17	057556	
HC6-22	22	057557	
HC6-27	27	057558	
C6-40	40	057544	057549

GWOŹDZIE SPECJALNE CW6 (W MAGAZYNKU PO 10 SZTUK) DO DREWNA

CW6-25	25	057562	
--------	----	--------	--



Zgodnie z DIN 4102
Akcesoria dla lekkich
ścianek działowych z
ogólnymi dokumentami
budowlanymi

C6:

Zwykły beton C20/25, pełne bloczki, cegły, pustaki otynkowane



Zgodnie z DIN 4102
Akcesoria dla lekkich
ścianek działowych z
ogólnymi dokumentami
budowlanymi

HC6:

Beton twardy o wysokiej wytrzymałości do C60/75, żelbeton, stal do E335



Zgodnie z DIN 4102
Akcesoria dla lekkich
ścianek działowych z
ogólnymi dokumentami
budowlanymi

„Gwoź bezodpadowy”:

Tworzywo sztuczne z magazynka po strzale odpada w całości

C6: beton zwykły C20/25, cegła, pustaki, tynk, drewno

HC6: beton twardy C60/75, stal gatunku do E335



CW6:

Gwoździowkręt z wpuszczanym łbem, demontowalny (PZ2)

WYBÓR GWOŹDZI PULSA C6 - HC6

PULSA 800 Wybór gwoździ	C6 & HC6		P800P+				
	t _{gr} (mm)	1 (mm)	5 (mm)	10 (mm)	15 (mm)	20 (mm)	24 (mm)
		HC6 15	HC6 15	HC6 17	HC6 22	HC6 27	HC6 32
		HC6 17	HC6 17	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32	-
		HC6 22	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32	-	-
		C6 20	C6 25	C6 25-30	C6 35	C6 35-40	C6 40
		HC6 22	HC6 22-27	HC6 27	HC6 32	-	-
		C6 25-30	C6 30	C6 30-35	C6 35	C6 35-40	C6 40
		HC6 22	HC6 22-27	HC6 27-32	HC6 32	-	-
		C6 20-25	C6 25	C6 30-35	C6 35	C6 35-40	C6 40

ZAŁECANE ORYGINALNE I WYTRZYMAŁE GWOŹDZIE HC6

Podłoże	Głębokość osadzenia	Siła wrywająca N _{gr} (kg)	Siła ścinająca V _{gr} (kg)
	H _{nom} = 15 mm	30	25
	H _{nom} = 18 mm	40	
	H _{nom} = 20 mm	47	
 	H _{nom} = 6,5 mm	150	120