

WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE

GWOŹDZIE STANDARDOWE C6 (MAGAZYNEK PO 10 SZTUK)

NAZWA	DŁUGOŚĆ [MM]	KOD	
		500 SZT. + 1 X GAZ	1.500 SZT. + 3 X GAZ
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546
C6-30	30	057542	057547
C6-35	35	057543	057548
C6-40	40	057544	057549

GWOŹDZIE SPECJALNE HC6 (MAGAZYNEK PO 10 SZTUK)

HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	
HC6-22	22	057552	
HC6-27	27	057553	
HC6-32	32	057554	



GWOŹDZIE BEZODPADOWE C6/HC6 (MAGAZYNEK PO 10 SZTUK)

HC6-15	15	057555	
HC6-17	17	057556	
HC6-22	22	057557	
HC6-27	27	057558	
C6-40	40	057544	057549

GWOŹDZIE SPECJALNE CW6 (MAGAZYNEK PO 10 SZTUK) DO DREWNA

CW6-25	25	057562	
--------	----	--------	--

ZALECANE ORYGINALNE I WYTRZYMAŁE GWOŹDZIE HC6

Podłoże	Głębokość osadzenia	Siła wrywająca N_{Rd} (kg)	Siła ścinająca V_{Rd} (kg)
 C20/25 do C60/75 (= B25 do B75)	$H_{nom}=15$ mm	30	25
	$H_{nom}=18$ mm	40	
	$H_{nom}=20$ mm	47	
 $f_{yk}=410-450$ N/mm ² (=ST 44) $f_{yk}=500-550$ N/mm ² (=ST 60)	$H_{nom}=6,5$ mm	150	120



Zgodnie z DIN 4102
Atest dla lekkich
ścianek działowych z
ogólnymi dokumentami
budowlanymi

C6:
Zwykły beton C20/25, pełne bloczki, cegły, pustaki
otynkowane



Zgodnie z DIN 4102
Atest dla lekkich
ścianek działowych z
ogólnymi dokumentami
budowlanymi

HC6:
Beton twardy do C60/75, żelbeton, stal do E335



Zgodnie z DIN 4102
Atest dla lekkich
ścianek działowych z
ogólnymi dokumentami
budowlanymi

„Gwoździe bezodpadowe”:
Tworzywo sztuczne z magazynka po strzale odpada w całości

C6: zwykły beton C20/25, pełne bloczki, cegły, pustaki otynkowane
HC6: Beton twardy do C60/75, żelbeton stal do E335



CW6: Gwoździowkręt z wpuszczanym łbem, demontowalny (PZ2) do drewna